

1-in / 2-out x 4 channel Audio Distributor

ADA-124

仕様書

■概要

- 高音質オーディオ信号用分配器
- 1入力2分配出力ブロックを4ch搭載
- ひとつしかない本線出力を外部VUメーターにも送りたい時など、2分岐がいくつか必要な場合に好適
- 入出力とも電子バランス回路で、アンバランス機器とも接続可能
- 各分配出力ごとにレベル調整が可能

■仕様

入力部 (IN)


コネクタ : NC-3FAH (XLR 3-31 相当) x 4
インピーダンス : 約 47k Ω (電子バランス)
基準入力レベル : +4dBu (0dBu=0.775Vrms)
最大入力レベル : +29dBu (THD = 1% @1kHz)

出力部 (OUT1, OUT2)


コネクタ : NC-3MAH (XLR3-32 相当) x 8
出力形式 : 電子バランス出力
負荷インピーダンス : 600 Ω 以上
周波数特性 : 20~50kHz (+0/-0.5dB), 10~100kHz (+0/-2dB)
歪率(THD) : 0.005%以下 (IHF-A weighted)
S/N : 90dB 以上 (IHF-A weighted)
最大利得 : +3dB (100k Ω バランス負荷時)

寸法 : 482mm(W) x 44mm(H) x 132mm(D) (突起部含まず)
重量 : 約 2.5kg
電源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 約 5.4VA

■フロント・パネル



■リア・パネル



仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

タックシステム株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 5-9-11
Tel. 03-3442-1525(代) / Fax.03-3442-1526

URL <https://www.tacsystem.com>